

Link do produktu: <http://www.kwplast.pl/zbiornik-ocynkowany-300l-p-374.html>

Zbiornik ocynkowany 300L

Cena brutto	1 391,15 zł
Cena netto	1 131,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	IBO

Opis produktu

Pionowe zbiorniki wodno-powietrzne wykonane z blachy niskowęglowej, pokrytej powłoką cynku dzięki której zbiorniki **charakteryzują się odpornością na korozję**. Płaszcz zbiornika jak i flansa wykonane są ze stali ocynkowanej. Zbiorniki ocynkowane przeznaczone są do stabilizacji ciśnienia wody oraz zwiększenie czynnej objętości instalacji wodociągowej. Stosowanie do współpracy z pompami o parametrach odpowiadających parametrom zbiornika. Wykonanie ze stali ocynkowanej umożliwia montaż zbiornika w studniach, wilgotnych pomieszczeniach a nawet na zewnątrz bez ryzyka przyspieszonej korozji. **Zbiorniki dostępne są w rozmiarach od 100 do 2000L.** Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w zbiorniku wynosi 6 bar. W ofercie dostępny jest również osprzęt do zbiorników ocynkowanych. ZASTOSOWANIE: Magazynowanie wody, w połączeniu z pompami powierzchniowymi lub głębinowymi służą do zasilania w wodę domów jedno i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych oraz w przemyśle. Jako jedyne zbiorniki wodno-powietrzne nadają się do montażu w instalacjach gdzie występują bloki filtracyjne a woda musi być dodatkowo natleniana.

Dane techniczne dla pojemności 300L:

H: 1354
H2: 360
H3: 360
H4: 84
D: 550
Ciśnienie robocze: 6 bar
Temperatura max: 20[^] C
Waga: 57 kg

- 1 - Króciec G 2"
- 2 - Tabliczka znamionowa
- 3 - Króciec wodowskazu G 1/2"
- 4 - Króciec wodowskazu G 1/2"
- 5 - Króciec G 2"
- 6 - dla rozmiarów: 100L, 500L
- Rura dolotowa(wylotowa)
G 1 1/4" (dla 100L - 1")
- 6 - dla rozmiarów: 150L, 200L, 300L
- Króciec dolotowy G 1 1/4"
- 6 - dla rozmiarów: A-1000L, B-1500L,
C-2000L - Rura przepływowa
z kołnierzem
A-DN50/B-DN80/C-DN100
- 7 - Rura dolotowa(wylotowa)
G 1 1/4" (dla 100L - 1")
- 8 - Wyczystka
- 9 - Strzemię