

Link do produktu: <https://www.kwplast.pl/zbiornik-ocynkowany-500l-p-375.html>



Zbiornik ocynkowany 500L

Cena brutto	3 593,49 zł
Cena netto	2 921,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	IBO

Opis produktu

Pionowe zbiorniki wodno-powietrzne wykonane z blachy niskowęglowej, pokrytej powłoką cynku dzięki, której zbiorniki **charakteryzują się odpornością na korozję**. Płaszcz zbiornika jak i flansa wykonane są ze stali ocynkowanej. Zbiorniki ocynkowane przeznaczone są do stabilizacji ciśnienia wody oraz zwiększenie czynnej objętości instalacji wodociągowej. Stosowanie do współpracy z pompami o parametrach odpowiadających parametrom zbiornika. Wykonanie ze stali ocynkowanej umożliwia montaż zbiornika w studniach, wilgotnych pomieszczeniach a nawet na zewnątrz bez ryzyka przyspieszonej korozji. **Zbiorniki dostępne są w rozmiarach od 100 do 2000L.** Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w zbiorniku wynosi 6 bar. W ofercie dostępny jest również osprzęt do zbiorników ocynkowanych. ZASTOSOWANIE: Magazynowanie wody, w połączeniu z pompami powierzchniowymi lub głębinowymi służą do zasilania w wodę domów jedno i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych oraz w przemyśle. Jako jedyne zbiorniki wodno-powietrzne nadają się do montażu w instalacjach gdzie występują bloki filtracyjne a woda musi być dodatkowo natleniana.

Dane techniczne dla pojemności 500L:

H: 1439
H2: 370
H3: 360
H4: 91
D: 750
Ciśnienie robocze: 6 bar
Temperatura max: 20[^] C
Waga: 115 kg

- 1 - Króciec G 2"
- 2 - Tabliczka znamionowa
- 3 - Króciec wodowskazu G ½"
- 4 - Króciec wodowskazu G ½"
- 5 - Króciec G 2"
- 6 - dla rozmiarów: 100L, 500L
- Rura dolotowa(wylotowa)
G 1 ¼" (dla 100L - 1")
- 6 - dla rozmiarów: 150L, 200L, 300L
- Króciec dolotowy G 1 ¼"
- 6 - dla rozmiarów: A-1000L, B-1500L, C-2000L - Rura przepływowa z kołnierzem
A-DN50/B-DN80/C-DN100
- 7 - Rura dolotowa(wylotowa)
G 1 ¼" (dla 100L - 1")
- 8 - Wyczystka
- 9 - Strzemię